

Ρύθμιση κλώτς περιστροφής Lima 2400B

(βλέπετε εικόνα κατωτέρω)

- 1) Ρυθμίζουμε την μία τιράντα με τον αέρα στο νεκρό, ρυθμίζουμε την βίδα stop "E" της πρώτης τιράντας ώστε να εφάπτεται στο μπράτσο "F" και το βάκτρο της φυσούνας να έχει κάνει διαδρομή 4 χιλιοστά.
- 2) Με τον αέρα στο νεκρό, ρυθμίζουμε το παξιμάδι "A" ώστε να έχουμε ανοχή μεταξύ θερμουίτ και τυμπάνου στο "DEAD END" 25 δέκατα του χιλιοστού (0,010"). Ρυθμίζουμε το παξιμάδι "B" ώστε το ελατήριο "C" να διατηρεί αυτή την ανοχή των 25 δέκατα του χιλιοστού.
- 3) Με τον αέρα στο νεκρό, ρυθμίζουμε το παξιμάδι "D" στο άλλο άκρο της τιράντας (LIVE END), ώστε να έχουμε την ίδια ανοχή 25 δέκατα του χιλιοστού (0,010") μεταξύ θερμουίτ και τυμπάνου. Επανελέγχουμε για το ίδιο διάκενο στο άλλο άκρο (DEAD END).
- 4) Κάνουμε την ίδια ρύθμιση και στην δεύτερη τιράντα ώστε να έχουν το ίδιο διάκενο και στην συνέχεια και στο άλλο τύμπανο.
- 5) Προϋπόθεση για την ανωτέρω ρύθμιση, είναι οι πείροι και τα δακτυλίδια των αρθρώσεων της αράχνης και των μπράτσων να μην έχουν μεγάλες ανοχές, ειδάλλως πρέπει να ανακατασκευαστούν.

